



# Lijadora orbital BL 18V LXT DBO480 / DBO481 / DBO482



## Funcionamiento suave y a batería



### DBO480

Sujección del papel de lija mediante velcro o por pinzas.



### DBO481

Sujección del papel de lija mediante pinzas.



### DBO482

Sujección del papel de lija mediante pinzas. Base de aluminio.



### Base triangular (opcional)



### Base rectangular (opcional)



### Tiempo de uso continuado

lija de placa SPF con una carga de 3N en modo de alta velocidad.

**aprox 50 min** Batería: BL1860B  
(con una carga completa)

# Con batería 18 V LXT Baja vibración y alta potencia

14.000 opm para un lijado de acabado rápido y suave




## Botón de control de velocidad

2 velocidades: 11.000/  
14.000min<sup>-1</sup>



## Bolsa recoge polvo de alta capacidad

Conectable a aspiradores Makita sin necesidad de un adaptador.



El polvo se extrae a través de 6 orificios debajo de la almohadilla y se recoge en la bolsa de polvo.



Foto: DBO480

Instalación rápida y sencilla del papel.



Compatible with the base and the 4 pads used for the current corded models

## Accesorios

### Bases removibles


Base triangular velcro  
Código. 191Y22-2



Base rectangular velcro y pinzas  
Código. 191Y24-8



Base rectangular velcro  
Código. 191Y23-0



Base rectangular pinzas  
Código. 191Y25-6



### Bolsa recoge polvo

Con set de filtros  
Código. 135327-0



Con bolsa de polvo de papel  
Código. 135246-0



Bolsa recoge polvo  
Código. 135222-4



### Set de filtros

Set 5und  
Código. 195133-5



### Bolsa de tela recoge polvo

Set 5und  
Código. 194746-9



### Placa perforada

Para papel abrasivo sin agujeros preperforados  
Código. 450066-4



## Tiempo de carga

	Carga Rápida		DC18SD
	DC18RC	DC18RD	
<b>BL1815N</b> 1,5Ah	<b>15 min</b>		<b>30 min</b>
<b>BL1820B</b> 2,0Ah	<b>24 min</b>		<b>45 min</b>
<b>BL1830B</b> 3,0Ah	<b>22 min</b>		<b>60 min</b>
<b>BL1840B</b> 4,0Ah	<b>36 min</b>		<b>90 min</b>
<b>BL1850B</b> 5,0Ah	<b>45 min</b>		<b>110 min</b>
<b>BL1860B</b> 6,0Ah	<b>55 min</b>		<b>130 min</b>

## Lijadora orbital

### DBO480 / DBO481 / DBO482

2 velocidades electrónicas	Dimensiones de la base	112 x 102 mm
Velcro & Pinzas (sólo DBO480)	Dimensiones del abrasivo	DBO480, DBO482: 114 x 102 mm DBO481: 140 x 114 mm
Recolector de polvo	Oscilaciones por min.	Alta: 14.000, Baja: 11.000
Maletín de transporte	Emisión de vibración	DBO480, DBO481: 2,5 m/s <sup>2</sup> o menos, DBO482: 3,4 m/s <sup>2</sup>
	Presión sonora	75 dB(A)
	Dimensiones. LxAnxAI	DBO480: con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 152 mm con BL1815N: 159 x 112 x 152 mm
		DBO481: con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 151 mm con BL1815N: 159 x 112 x 151 mm
		DBO482: con BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 171 x 112 x 150 mm con BL1815N: 159 x 112 x 150 mm
	Peso según EPTA	DBO480, DBO481: 1,4 - 1,7 kg DBO482: 1,4 - 1,8 kg

Equipo básico:  
Consultar en la web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

# Makita, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

www **Makita** ES